



规格参数

型	号	LBOX-1385工控机
功能	外型尺寸	210x150x60mm(长*宽*高)
	电源供电	宽压 9-36V 输入
	CPU	12代:
		I5-1235U(主频: 1.3GHz 最高睿频: 4.4GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		I5-1245U(主频: 1.6GHz 最高睿频: 4.4GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		I7-1255U(主频: 1.7GHz 最高睿频: 4.7GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		I7-1265U(主频: 1.8GHz 最高睿频: 4.8GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		13代:
		I5-1335U(最高睿频: 4.6GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		I5-1345U(最高睿频: 4.7GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		I7-1355U(最高睿频: 5.0GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W) I7-1365U(最高睿频: 5.2GHz 十核十二线程/TDP 15W MTP 55W)
		17-1360P(最高睿频: 5.0GHz 十二核十六线程/TDP 28W MTP 64W)
		17-1370P(最高睿频: 5.2GHz 十四核二十线程/TDP 28W MTP 64W)
	电源功耗	CPU i7-1355U TDP/15W 全核满载最高睿频运行状态约75W 待机(20W)
	电源	标配12V10A电源适配器
	净重量	1.60KG(整机)
	散热方式	铝散热器,无风扇结构
	工作环境	-40°C ~ +75°C
	储存环境	-40°C ~ +80°C
参数	工作湿度	5% [~] 95%相对湿度,无凝露
	存储湿度	5%~95%相对湿度,无凝露
	处理器	Intel 酷睿12代 13代
	CPU封装	FCBGA1744
	BIOS	EF BIOS-R01
	内存频率	双通道 DDR5 4800/5600MHz;
		13代主板支持 6400MHz
	内存	双通道,12代主板最大支持扩展64GB 内存 DDR5
		13代主板最大支持扩展96GB
	M. 2	1 × M.2 X4 KEY-M,最大传输速率7000Mbs
	M. 2	1×M.2-WIFI KEY-E (SSD)
	Mini-	1 × Mini-pcie,支持 PCIe 和 USB 协议
	pcie SATA	1 个标准 SATAIII 接口 最大传输速率 6Gb/s
	SAIA	1 7 你任 SAIAIII 按口 取人 () 取人 () N

	图形控制器	Intel Iris Xe® Graphics显卡
	显卡	I7-1365U显卡最大动态频率1.3GHz(视cpu而定)
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
	HDMI	最大分辨率支持(HDMI 2.1B)4096*2304@60Hz
	显示支持	支持 VGA + (2*HDMI)
	独立4显	3屏同步或异步显示
	端口	1*VGA, 2*HDMI, 2*LAN, 4*USB3. O/ LINE-OUT
	网口	1 个Intel I226V (2.5G) 和 1 个Intel I219V千兆网卡
	看门狗	0-255 秒
	串口	5 个 RS-232, 1 个 RS485 ,RS485 支持自动流向控制
	TTL	COM1 默认RS485 可选TTL (二选一)
	PS/2	1*PS/2 主板内置插针接口(可选)
	USB	4*USB 3.0 2*USB2.0
	GPI0	8 位GPIO 自由定义输入/输出
	音频	ALC897 音频解码(输入、输出+麦克风) 、2W功放(8Ω)
上电开机		支持上电自动开机 (AT、ATX模式通过BIOS设置)
AMT		支持Intel AMT 主动管理技术(视cpu型号而定)
支持系统		支持Win10、Win11、Linux(Ubuntu)、安卓等主流系统
结构		此款尺寸与LBOX-6800U/8500U/1185U工控机结构相等,可直接替代
扩展配置		可选WIFI、蓝牙、3G、4G、5G等通讯模块,定制扩展2-4网口, 2-6路CAN通讯模块、18路GPIO、定制扩展增加 4*RS232或8个485以及LTP等接口

