



规格参数

显示功能	显示尺寸	15.6"
	分辨率	1920 * 1080
	亮度	450cd/m2
	对比度	400: 1
	触摸屏	10点电容触摸屏
	液晶屏	工业级液晶显示屏
系统配置	处理器	标配赛扬10代5205U CPU, 可选8/10/11代酷睿I5-8265U、I7-8565U、I7-10510U、I5-1135G7、I7-1165G7。
	芯片组	英特尔® Whiskey Lake-U/Comet lake-U (11代Tiger Lake-U)
	内存	标配4G内存, 内存槽可扩展DDR4 32G, 整机最大支持64G (15/I7版本可选板载8G/16G内存)
	存储器	标配MSATA接口固态硬盘 64G, 可升级M.2 (128G/SATA、256G/NVME、512G/NVME)、11代只支持M.2(NVME)
	系统	标配测试版WIN10 (可选Win7、Win8、Win10、Win11、Linux/乌班图)
I/O接口	网口	1个Intel I211AT和1个Intel I219LM千兆网卡
	串口	标配2个DB9针式RS232串口, (另可扩展485、GPIO、CAN、COM-LTP等通讯接口)
	USB	标配外设4×USB 3.0端口, (另可扩展2个USB2.0端口)
	显示	酷睿I5-8265U Intel HD Graphics 620, 酷睿5-10510U Intel超核心显卡, 显卡型号跟CPU 相关。
	音频	集成声卡ALC662, 标配1*3.5mm音频输出接口, 2*2W内置喇叭
	其他	1×8路GPIO (可选), 1×PS/2 (可选)
扩展选配	1×SIM卡槽, 2×min-pcie(可拓展wifi/4G/GPIO/CAN/LPT等各种接口)	
看门狗	256级, 可编程	
散热方式	无风扇机壳散热	
整机功耗	>35W	
工作环境	环境温度-30℃-70℃, 环境湿度5%-90% (无凝结状态)	
存储环境	环境温度-40℃-80℃, 环境湿度5%-90% (无凝结状态)	
电源	DC 12V输入 (±10%), 标配12V 8A电源适配器	
开关	触发开关	
机壳材质	高强度铝合金拉丝面板、防护等级 IP65; 钣金材质后壳喷漆	
机箱颜色	银灰色	
净重量	2kg左右	
安装方式	嵌入面板式、壁挂式、VESA标准支撑臂	
外形尺寸(mm)	386*251*37	
嵌入式开口尺寸 (mm)	360*244	

订购信息

型号	配置	配置描述
PPC-156B	标准配置	5205U CPU, 1.9G主频, 4G内存, 64G硬盘, 分辨率1920*1080 4×USB3.0, 2×COM (默认232), 2×LAN, 1×VGA, 1×HDMI
	标配配件	12V 8A电源适配器, 国标电源三脚线, 4组嵌入式安装扣
	升级选配	1920*1080分辨率, 16G内存, 128G/256G等大容量硬盘, 4G/WIFI 模块, 双路CAN卡, GPIO, PS2 接口, 485/232串口